




CITEL

УЗИП тип 2 для сети переменного тока с ВЧ фильтром

MSB-230HF



- ▶ Компактный УЗИП тип 2 и 3
- ▶ Для линии 24 В AC
- ▶ Нет тока утечки
- ▶ Настенный монтаж и проводное соединение
- ▶ отсоединение УЗИП + отключение светового индикатора
- ▶ Класс защиты IP65
- ▶ Соответствует : EN 61643-11 и IEC 61643-11



электрические характеристики


Сеть		230 В однофазный
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	255 Vac
Макс. линейный ток @25°C	IL	16 A
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда	In	3 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc	3 kV
ВЧ фильтр		0.1 - 30 MHz
Режим(ы) защиты		CM / DM
Уровень защиты	Up	0.9 kV

ELEC

Макс. ток разряда	I _{max}	10 kA
-------------------	------------------	-------

механические характеристики

Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Подсоединение к сети		провода
Монтаж		Настенный
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение и отсоединение от линии AC
Индикатор отключения		Зеленый светодиод выключен
Индикаторы рабочего режима		Зеленый светодиод
Размеры		см. схему
Вес		0.385 kg



V: Варистор GSG: Специальная газовая трубка RFI: фильтрация RFI Ft: тепловой предохранитель t°: Система термического отключения LED: индикатор работы

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11
Сертификация		EAC

Артикул

369

