



DAC40CS-11-320



- ▶ Компактный, 2-полюсный, тип 2 или 3 контакта
- ▶ Проводимость на полюс: $I_n = 20 \text{ kA}$; $I_{max} = 40 \text{ kA}$
- ▶ Режимы защиты - общий и / или дифференциальный
- ▶ Устройство безопасного отключения
- ▶ Защита от поперечного / продольного напряжения
- ▶ Энергетически согласованный
- ▶ Съёмный модуль защиты
- ▶ Дистанционная сигнализация
- ▶ Соответствует IEC 61643-11 / EN 61643-11
- ▶ Утверждено согласно UL1449 изд. 4



V: высокоэнергетический варистор Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционного сигнала t °: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Макс. АС рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В АС отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μs impulses)	I _n 20 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max} 40 kA
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μs)	I _{max} Total 80 kA
Режим(ы) защиты	L/PE and N/PE
Уровень защиты L/N (@ I _n (8/20μs))	U _p L/N 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	захим под винт : 1.5-10 мм² (L/N) или 2.5-25 мм² (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Модуль замены	MDAC40C-11-320
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 - 125 A
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	



Компактный 1-фазный УЗИП Тип 2 (или 3) - 230 В - Сменный модуль

DAC40CS-11-320

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА

821520321

