



DACN1-35VGS-20-440



- Type 1+2+3 3-Phase+N AC surge protector
- VG Technology
- In: 35 kA
- Iimp: 35 kA on 10/350µs impulse
- No leakage current
- Unpluggable module for each phase
- Remote signaling
- Optimized to TOV
- EN 61643-11, IEC 61643-11 complied



	электрические характеристики	
	Тип УЗИП	1+2+3
 <p>V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка Ft: тепловой предохранитель C: Контакт дистанционной сигнализации °: Система термического отключения MI: индикатор отключения</p>	Макс. AC рабочее напряжение	Uc 440 Vac
	Макс. линейный ток	IL 100 A
	Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 580 В AC выдерживает
	Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 770 В AC выдерживает
	Рабочий ток	Ipe отсутствует
	Сопровождающий ток	If Отсутствует
	Номинальный ток разряда	In 35 kA
	Макс. ток разряда	I _{max} 70 kA
	Импульсный ток на полюс	I _{imp} 35 kA
	Испытание комбинированной волны IEC 61643-11	Uoc 6 kV
	Удельная энергия на полюс	W/R 306 кJ/о
	Уровень защиты @ In (8/20µs), @ 6 kV (1,2/50 µs)	Up 1.8 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 50 000 A	
механические характеристики		
Технология	Технология VG (MOV+GSG)	
Конфигурация УЗИП	1-полюсный	
Подсоединение к сети	зажим под винт: 2.5-25 мм ²	
Формат	Однополюсный модульный корпус	
Plugable	нет	
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)	
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0	
Рабочая температура	Tu -40/+85°C	
Уровень защиты	IP20	
Действие защиты	Отключение	
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс	
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт	
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм ² макс.	
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)	
Размеры	см. схему	
Вес	0.836 kg	
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель	внутренний	
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный	
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 315 A	
Стандарты		
Соответствие стандартам	EN 61643-11 / IEC 61643-11	
Сертификация	EAC	
Артикул		
29322022		