





- УЗИП на DIN рейку
- 1 пара
- $U_n$ : 6 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21
- UL497A



G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка R: резистор D: фиксирующий диод

электрические характеристики	
Сеть	MIC/T2, 10BaseT
Номинальное напряжение линии	$U_n$ 6 V
Макс. рабочее напряжение DC	$U_c$ 8 Vdc
Макс. частота	f max. > 20 MHz
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 $\mu$ s by pole)	$I_{max}$ 20 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	$U_p$ 25 V
Уровень защиты (Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/PE)	$U_p$ 20 V
Сопротивление линии	< 4.7 Ohm
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	1 пара + экранирование
Подсоединение к сети	Зажим под винт - 0.5-2.5 мм <sup>2</sup>
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Модуль замены	DLAM-06dBC
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Артикул	
640121	