



- ↳ УЗИП на DIN рейку
- ↳ 1 пара
- ↳ Un: 24 В
- ↳ Защита экранированного провода
- ↳ Без отключения линии
- ↳ Соответствует стандартам IEC 61643-21 / UL497A



электрические характеристики		
Сеть		Fipway, WorldFIP, FieldBus-h2
Номинальное напряжение линии	Un	24 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	28 Vdc
Макс. частота	f max.	> 20 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	300 mA
Макс. ток разряда	Imax	20 kA
Индуктивность		No
Уровень защиты	Up	50 V
Макс. ёмкость	C	< 50 pF
Номинальный ток разряда	In	5 kA
Сопротивление линии		< 4.7 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.5-2.5 мм ²
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		DLAM-24D3
Размеры		см. схему
Вес		0.064 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		EAC
Артикул		
640321		