



TSP20M-P3-48-M



- Intrinsically safe and flameproof to GB standards
- Max discharge current I_{max}: 20kA
- EX certification approved
- Complies with IEC 61643-21, GB/T 18802.21, GB /T 3836.15



	электрические характеристики	
	Тип УЗИП	2+3
	Сеть	RS232, RS485, 4-20 mA
	Номинальное напряжение линии	Un 24 Vdc
	Макс. рабочее напряжение DC	Uc 48 Vdc
	Макс. частота	f max. 2 MHz
	Вносимые потери	≤ 0.5 dB
	Номинальный ток разряда	In 10 kA#L-PE#
	Макс. ток разряда	I _{max} 20 kA
	Импульсный ток на полюс	I _{imp} 5 kA#L-PE#
	Индуктивность	No
	Режим(ы) защиты	CM / DM
	Уровень защиты	Up 600 V
	Номинальный ток разряда Линия/Линия	In L/L 10 kA
	механические характеристики	
	Класс защиты	IP65
	Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
	Конфигурация УЗИП	3 провода
	Подсоединение к сети	Built-in AWG 16# wires#L is 22mm,PE is 19.5mm#
	Формат	Mounting with threaded interface
	Монтаж	M20 thread connection
	Материал корпуса	316 stainless steel
	Рабочая температура	Tu -40/+85°C
	Размеры	см. схему
	Вес	0.159 kg
	Стандарты	
	Соответствие стандартам	IEC 61643-21, GB/T 18802.21, GB/T 3836.15
	Артикул	
	86210613	