

TSP20M-P3-48-NQ



• Intrinsically safe and flameproof to GB standards • Max discharge current I_{max}: 20kA • EX certification approved • Complies with IEC 61643-21, GB/T 18802.21, GB /T 3836.15



электрические характеристики		
Тип УЗИП		2+3
Сеть		RS232, RS485, 4-20 mA
Номинальное напряжение линии	Un	24 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	48 Vdc
Макс. частота	f max.	2 MHz
Вносимые потери		≤ 0.5 dB
Номинальный ток разряда	In	10 kA#L-PE#
Макс. ток разряда	I _{max}	20 kA
Импульсный ток на полюс	I _{imp}	5 kA#L-PE#
Индуктивность		No
Режим(ы) защиты		CM / DM
Уровень защиты	Up	600 V
Номинальный ток разряда Линия/Линия	In L/L	10 kA
механические характеристики		
Класс защиты		IP65
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		3 провода
Подсоединение к сети		Built-in AWG 16# wires#L is 22mm,PE is 19.5mm#
Формат		Mounting with threaded interface
Монтаж		3/4"NPT thread connection
Материал корпуса		316 stainless steel
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21, GB/T 18802.21, GB/T 3836.15
Артикул		
86210633		